

SIMPLES. SÓLIDO.
SOLIS

Revolução em Sistemas ECO-POTENTES

ECO
Stage ✓



AGRICORTES®



/solistratores



www.solistratores.pt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 20	SOLIS 22	SOLIS 26	SOLIS 26 XL
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível e plataforma espaçosa			
	Painel de instrumentos	Completo e em painel único, com conta-horas			
	Banco	Regulação de peso e sensor de segurança			
MOTOR	Modelo	Mitsubishi L3E	ITL GTVBD	Mitsubishi S3L2	Mitsubishi S3L2
	Tipo	Diesel, 3 cilindros, arrefecido a água			
	Aspiração	Natural			
	Categoria de potência (Hp / kW)	20	22	26	26
	Cilindrada (cc)	953	1130	1319	1319
	Binário (Nm @rpm)	52,3@2200	54@2300	75,2@2200	76,3@2200
	Escape	Integrado			
	Filtro ar	A seco com sensor			
	Capacid. depósito (l)	26	26	26	22
	TRANSMISSÃO	Tração	4WD		
Embraiagem		Mecânica com sensor de segurança			
Caixa		6F+2R	6F+2R	6F+2R	9F+9R com inversor
Velocidade máx. (km/h)		20			
TDF	Rpm	540-1000	540-1000	540-1000	540-540E
BLOQ. DIFERENCIAL		Mecânico, acionado a pé			
DIREÇÃO		Hidrostática			
VIRAGEM	Diâmetro direita / esquerda (mm)	6060 / 6160	6560 / 6290	6330 / 6510	6120 / 6290
	Ângulo direita° / esquerda °	40 / 40	39 / 39	39 / 39	46 / 41
TRAVÕES	Serviço	Expandido	Em banho óleo	Em banho óleo	Em banho óleo
	Estacionamento	Independente e manual, agindo sobre os travões de serviço			
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	500	600	600	600
	Engate aos 3P	Categoria I			
	Tipo	Controlo de posição; tirantes verticais regulável			
	Saídas	2 válvulas auxiliares			
	Bomba do circuito hidráulico	13,36 lpm	13,36 lpm	13,36 lpm	17,8 lpm
SISTEMA ELÉTRICO	Bateria	12 V, 70 Ah			
	Alternador	12 V, 42 Amp			
	Tomada de 7 pólos	Posterior			
PNEUS STANDARD	Agrícolas	8.30-20 / 6-12	300 / 70R20 / 7-12	300 / 70R20 / 7-12	300 / 70R20 / 7-12
	Agrícolas	300 / 70R20 / 7-12	8.30-20 / 6-12	8.30-20 / 6-12	8.30-20 / 6-12
PNEUS OPCIONAIS	Relva	33x15.50-16.5	33x15.50-16.5	33x15.50-16.5	33x15.50-16.5
		23x8. 5-12	23x8. 5-12	23x8. 5-12	23x8. 5-12
CHASSIS (com pneus standard)	Comprimento (mm)	2600	2650	2650	2890
	Distância entre eixos (mm)	1430	1560	1560	1560
	Largura (mm)	1030	1090	1117	1230
	Altura com aro rebatível (mm)	1470	1500	1500	1700
	Altura com aro (mm)	2030	2030	2040	2380
	Altura ao solo (mm)	240	240	240	240
PESO (com pneus standard)	Pesos	2 peças amovíveis de 15 kg cada fixos na parte inferior da mesa do eixo da frente			
	Tara (kg)	995	1070	1070	1120
	Bruto total (kg)	1380	1670	1500	1720
	Rebocável (kg)	750 / 2500 com travão			
IMPLEMENTOS	Fresa	SLX-135			
	Carregador Frontal	-	-	3200ES	3200EXL

Fotos, ilustrações e textos não contratuais.
O fabricante reserva-se ao direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio.
Versão 09/2022

AGRICORTES®

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL
t 244 819 110
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com
facebook.com/agricortes.sa
Filiais Lisboa, Madrid, Luanda, Bissau

CONCESSIONÁRIO