

SIMPLES. SÓLIDO.
SOLIS

5 ANOS*
GARANTIA
(3000 HORAS)
*CONSULTE AS CONDIÇÕES

Revolução em Sistemas
ECO-POTENTES

ECO
Stage **V**



AGRICORTES®

 solistratores

 tratorsolis

 agricortes

 www.solistrators.pt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 20	SOLIS 22+	SOLIS 26+	SOLIS 26XL	SOLIS 26HST
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível e plataforma espaçosa				
	Painel de instrumentos	Completo e em painel único, com conta-horas				
	Alavancas	Central	Laterais	Laterais	Laterais	Laterais
	Banco	Regulação de peso e sensor de segurança				
MOTOR	Modelo	Mitsubshi L3E	ITL GTV	Mitsubshi S3L2	Mitsubshi S3L2	Mitsubshi S3L2
	Tipo	Diesel 3 cilindros arrefecido a água				
	Aspiração	Natural				
	Categoria de potência (Hp / kW)	20	22	26	26	26
	Cilindrada (cc)	953	1130	1319	1319	1319
	Binário (Nm @rpm)	52,3@2200 rpm	54@2300 rpm	75,2@2200rpm	76,3@2200 rpm	76.3@2200 rpm
	Escape	Integrado				
	Filtro ar	A seco com sensor				
	Capacid. depósito (l)	26	26	26	22	22
	TRANSMISSÃO	Tração	4WD			
Embraiagem		Mecânica com sensor de segurança				
Caixa		6X2	6X2	6X2	9X9	Hidrostática
Velocidade máx. (km/h)		20				
TDF	Rpm	540-1000	540-1000	540-1000	540-540E	540 posterior e ventral
BLOQ. DIFERENCIAL DIREÇÃO		Mecânico acionado a pé				
		Hidrostática				
VIRAGEM	Diâmetro (mm)	6060	6290	6330	6210	5240
	Ângulo direita° / esquerda °	40 / 40	39 / 39	39 / 39	46 / 41	46 / 41
TRAVÕES	Serviço	Expandido	Em banho óleo	Em banho óleo	Em banho óleo	Em banho óleo
	Estacionamento	Independente e manual				
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	600	600	750	750	750
	Engate aos 3P	Cat I				
	Tipo	Controlo de posição; tirantes verticais reguláveis				
	Saídas	2 válvulas auxiliares				
	Bomba do circuito hidráulico	13,36	13,36	13,36	17,8	15,07
SISTEMA ELÉTRICO	Bateria	12V 70Ah				
	Alternador	12V 42A				
	Tomada de 7 pólos	Posterior				
PNEUS STANDARD	Posteriores / anteriores	8.30-20 / 6-12	300/70R20 / 7-12	300/70R20 / 7-12	300/70R20 / 7-12	300/70R20 / 7-12
	Agrícolas	300/70R20 / 7-12	8.30-20 / 6-12	8.30-20 / 6-12	8.30-20 / 6-12	8.30-20 / 6-12
PNEUS OPCIONAIS	Relva	33x15.5-16.5 / 23x8.50-12 ou 13.6-16 / 25x8.50-14				
CHASSIS (com pneus standard)	Comprimento (mm)	2600	2670	2650	2700	2700
	Distância entre eixos (mm)	1420	1570	1570	1570	1570
	Largura (mm)	1030	1090	1180	1230	1230
	Altura com aro rebatível (mm)	1470	1500	1550	1700	1700
	Altura com aro (mm)	1970	2000	2300	2380	2380
	Altura ao solo (mm)	240	270	270	270	270
PESO (com pneus standard)	Pesos	2 peças amovíveis de 15 kg cada fixos na parte inferior da mesa do eixo da frente				
	Tara (kg)	1030	1070	1070	1205	1300
	Bruto total (kg)	1500	1670	1650	2000	1810
	Rebocável (kg)	750 / 2500	750 / 2500	750 / 2500	750 / 3000	750 / 2500
IMPLEMENTOS	Fresa Solis	SLX-120 de engrenagem	SLX-135 de engrenagem			
	Carregador frontal Solis	-	-	3200ES	3200XL	-
	Escavadora posterior Solis	3.15, balde de 30 cm, bloqueio hidráulico				

Fotos, ilustrações e textos não contratuais.
O fabricante reserva-se ao direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio.
Versão 09/2023

AGRICORTES®

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL t. 244 819 110
(chamada para rede fixa nacional)

f @ in /agricortes | www.agricortes.com

CONCESSIONÁRIO