

# SIMPLES. SÓLIDO.

# SOLIS

**5** ANOS\*  
GARANTIA  
(3000 HORAS)  
\*CONSULTE AS CONDIÇÕES



## Revolução em Sistemas ECO-POTENTES

### ECO Stage V



**AGRICORTES®**

f solistratores  
@ tratorsolis  
in agricortes  
www.solistractors.pt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 20+	SOLIS 26+	SOLIS 26XL	SOLIS 26HST	
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível e plataforma espaçosa (Cabina opcional para Solis 26XL e 26HST)				
	Painel de instrumentos	Completo em painel único, com conta-horas				
	Alavancas	Laterais				
	Banco	Regulação de peso e sensor de segurança				
MOTOR	Modelo	Mitsubishi L3E	Mitsubishi S3L2	Mitsubishi S3L2	Mitsubishi S3L2	
	Tipo	Diesel 3 cilindros arrefecido a água				
	Aspiração	Natural				
	Categoria de potência (Hp)	20	26	26	26	
	Potência homologada (kW@rpm)	13.4@2700 rpm	18.2@2500 rpm	18.2@2500 rpm	18.2@2500 rpm	
	Cilindrada (cc)	953	1319	1319	1319	
	Binário (Nm@rpm)	52,3@2200 rpm	75,2@2200 rpm	76,3@2200 rpm	76,3@2200 rpm	
	Escape	Integrado				
	Filtro ar	A seco com sensor				
	Capacid. depósito (l)	26	26	22	22	
TRANSMISSÃO	Tração	4WD				
	Embraiagem	Mecânica com sensor de segurança				
	Caixa	6x2	6x2	9x9	Hidrostática	
	Velocidade min.-máx. (km/h)	20				
TDF	Rpm	540-1000	540-1000	540-540E	540 posterior e ventral	
BLOQ. DIFERENCIAL		Mecânico acionado a pé				
DIREÇÃO		Hidrostática				
VIRAGEM	Diâmetro	5450	6330	6120	5240	
	Ângulo direita° / esquerda °	39 / 39	39 / 39	46 / 41	46 / 41	
TRAVÕES	Serviço	Em banho óleo				
	Estacionamento	Independente e manual				
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	600	750	750	750	
	Engate aos 3P	Cat I				
	Tipo	Controlo de posição; tirantes verticais reguláveis				
	Saídas	2 válvulas auxiliares				
	Bombas hidráulicas (lpm)	13,36	13,36	17,8	15,07	
SISTEMA ELÉTRICO	Bateria	12V 70Ah				
	Alternador	12V 42A				
	Tomada de 7 pólos	Posterior				
PNEUS STANDARD	Posteriores / anteriores	8.30-20 / 6.00-12	300/70R20 / 7.00-12	300/70R20 / 7.00-12	300/70R20 / 7.00-12	
	PNEUS OPCIONAIS	Agrícolas	300/70R20 / 7.00-12 280/70R18 / 6.00-12	8.30-20 / 6.00-12 280/70R18 / 6.00-12	8.30-20 / 6.00-12 280/70R18 / 6.00-12	8.30-20 / 6.00-12 280/70R18 / 6.00-12
		Relva standard	33x15.50-16.5 / 23x8.50-12			
	Relva altas	13.6-26 / 25x8.50-14				
	Industriais	33x15.50-16.5 / 23x8.50-12				
CHASSIS (com pneus standard)	Comprimento (mm)	2600	2650	2700	2700	
	Distância entre eixos (mm)	1420	1570	1570	1570	
	Largura (mm)	1030	1180	1230	1230	
	Altura com aro rebatível (mm)	1470	1550	1700	1700	
	Altura com aro (mm)	1970	2300	2380	2380	
	Altura ao solo (mm)	240	270	270	270	
PESO (com pneus standard)	Pesos (kg)	2 peças amovíveis de 15 kg cada, fixas na parte inferior da mesa do eixo da frente				
	Tara (kg)	1045	1070	1205	1300	
	Bruto total (kg)	1500	1650	2000	1810	
	Rebocável (kg)	750 / 2500	750 / 2500	750 / 3000	750 / 2500	
	IMPLEMENTOS	Fresa Solis	SLX-120 de engrenagem	SLX-135 de engrenagem		
Carregador frontal Solis		-	3200ES	3200EXL	-	
Abre valas / retro Solis		3.15, balde de 30 cm, bloqueio hidráulico				
Mini enfardadeira Solis		SLRB-0.8				

Fotos, ilustrações e textos não contratuais. O fabricante reserva-se ao direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio. Versão provisória 01/2021